

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA COUNTRY GOLD TT

Profilati estrusi in lega primaria d'alluminio **6060 AL MG 0.5 SI 0.4 – FE 0.2** secondo le norme **UNI EN 573** (ex UNI9006/1, ex UNI 3569).

Stato di fornitura: **T5** secondo la norma **UNI EN 515** (equiv. TA 16)

Tolleranze dimensionali e spessori: **UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9**

Country Gold TT è un sistema per la costruzione di serramenti misti alluminio-legno con struttura portante in alluminio a taglio termico dal design ellittico, accoppiato con profili di rivestimento in legno con diverse essenze all'interno mediante appositi accessori a camme in nylon, che permettono di compensare le diverse modalità di dilatazione dei due materiali creando al contempo una camera d'aria che incrementa ulteriormente l'isolamento fornito dal taglio termico.

La ferramenta, dotata di sistema anti-effrazione, è ancorata con viteria inox sui profili portanti in alluminio e da la possibilità di creare le più frequenti tipologie di serramento.

Sistema di tenuta aria ed acqua:

Sistema con guarnizione a giunto aperto e guarnizione anti-acustica sulla battuta interna.
Soluzioni inserimento vetro: con fermavetro in alluminio anti-intrusione.

Caratteristiche principali del sistema:

- Dimensioni di base: sezione del telaio fisso con profondità di 75 mm, anta 92 mm.
- Altezza utile alloggiamento vetro mm 20,5
- L'isolamento termico è ottenuto tramite le barrette in poliammide tra i profili in alluminio, il legno viene invece accoppiato al profilo tramite accessori a camme in nylon, che distanziano i due materiali e permettono di compensarne le diverse modalità di dilatazione.

Taglio termico:

Ottenuto con barrette in poliammide da mm.14,8 bloccate nelle apposite sedi zigriate con rullatura.

Profili in legno massello:

Naturale o tinto con protezione sul lato interno ed esterno e finitura superficiale nelle diverse essenze disponibili in cartella.

Impiego:

- Finestre, porte, vetrine portoncini ad una, due o più ante, wasistas, scorrevole parallelo, ad apertura interna e a giunto aperto.
- Apertura esterna a doppia battuta.
- Possibilità di specchiature fisse ed apribili adiacenti.

Guarnizioni:

- In gomma sintetica EPDM.
- Guarnizioni interne in materiale HT colore marrone.

Accessori:

Linea personalizzata, collaudata e fabbricata da primarie case produttrici.
Consentono di soddisfare vari livelli di antieffrazione.